

PIATTAFORME DI PESATURA CON OUT 4/20mA

PWB320



320x320x h95 [mm]
peso nominale statico max: 130Kg
alimentazione: 24Vdc
Uscita: 4/20mA
piatto in INOX
grado protezione: Ip44
piedini snodati regolabili

struttura in acciaio zincato
peso statico massimo: 150Kg
F.S. Cella di carico: 200Kg
assorbimento: 60mA

D8204



ModBUS RTU
(Rs485)
(optional)

- * Visualizzatore di peso
- * 2 SET impostabili
- * collegamento a rete ModBUS RTU (RS 485)

MAA0800



ModBUS RTU
(Rs485)

- * pubblica su rete ModBUS RTU
- n°8 segnali 4/20mA

PWB630



610x610x h160 [mm]
peso nominale statico max: 130Kg
alimentazione: 24Vdc
Uscita: 4/20mA
piatto in INOX AISI 304
grado protezione: IP44
piedini snodati regolabili

struttura in acciaio verniciato
peso statico massimo: 150Kg
F.S. Cella di carico: 200Kg
assorbimento: 250mA

QIGB01




- * gestione completa di una piattaforma di pesatura con alimentazione, visualizzazione
- opz.allarme acustico luminoso a SET impostabili
- * IP65

QIGB02



- * gestione completa di 2 piattaforme di pesatura con alimentazione, visualizzazione
- opz. Allarme acustico luminoso a SET impostabili
- * IP65

QIGB04



- * gestione completa di 4 piattaforme di pesatura con alimentazione, visualizzazione
- opz. All. acustico luminoso a SET impostabili
- * IP65
- * ModBUS RTU opz.